

МЕДНАЯ ОПЛЕТКА ДЛЯ ВЫПАЙКИ КОМПОНЕНТОВ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Медная оплетка **Weller** специально разработана для выпайки компонентов с печатной платы без удаления остатков флюса.

Weller изготавливается из медной оплетки, покрытой в вакууме флюсом, не требующим отмывки и не содержащим галогенных активаторов. Такое покрытие сохраняет эффективность даже при длительном хранении в условиях повышенной влажности.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

- Быстрое поглощение припоя
- Незначительные некоррозионно-активные, не гигроскопичные и прозрачные остатки
- Длительное время жизни
- Поставляется на антистатичных шпулях

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Аккуратно положить **Weller** в место, где требуется удаление припоя, и сверху поднести жало паяльника. Оплетка и припой постепенно нагреваются, при нагреве припой абсорбируется на оплетке за счет капиллярного эффекта. Удалите оплетку от места пайки и обрежьте насыщенную припоем часть оплетки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оплетка из медной проволоки покрытая специальным флюсом. Выпускается в катушках по 1.6 метра с шириной оплетки 1.5, 2 и 2.5 мм. Оплетка **Weller** гибкая и не распушается.

УПАКОВКА

Катушки по 1.6 метра с шириной оплетки 1.5, 2 и 2.5 мм.

ХРАНЕНИЯ

Не имеет особых требований к условиям хранения.