

Лист технической информации

Паста для лужения и очистки жал паяльников

Weller®

Область применения

Облуживатель жал предназначен для быстрой и эффективной очистки и восстановления окисленных рабочих жал паяльников, которые не могут быть очищены с помощью губок, салфеток и перелужены с применением трубчатых припоев.

Отличительные особенности

- Некоррозионный материал.
- Не содержит свинец.
- Применим как для бессвинцовых, так и для стандартных процессов пайки.
- Малое количество остатков на жале паяльника после облуживания.
- Неабразивный материал, но прекрасно удаляет нагар.
- Произведен из высококачественных материалов.



Рекомендации по применению

Аккуратно погрузите жало паяльника в облуживатель или покатайте по поверхности пасты. Пары, выделяющиеся при данной операции, химически нейтральны и некоррозионны.

Минимальная температура жала 220 °С.

Максимальная температура жала 450 °С.

После обработки жала паяльника облуживателем, его следует очистить от остатков флюса с помощью влажной губки и заново облудить трубчатым припоем.

Хранение и транспортировка

Хранить в нормальных условиях.

Упаковка

Поставляется в банках по 25 г.



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru