

НАКЛАДНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ КОНЦЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Питатели подают компоненты в автомат поверхностного монтажа. Заправка ленты с компонентами в питатели осуществляется вручную. Для этого предназначены заправочные концы - участок ленты без компонентов с удлиненной защитной пленкой.

При закупке компонентов каждая лента с компонентами имеет заправочный конец. Однако если лента не была выработана полностью и снималась с питателя, или если компоненты закупались в количестве не кратном объему упаковки, то заправочный конец отсутствует.

Заправка неполных лент или обрезков в питатели крайне затруднена и требует удаления части компонентов из упаковки. При каждой такой заправке происходит потеря компонентов, что в большинстве случаев является недопустимым.

Например, при ограниченном количестве компонентов в условиях контрактной сборки, или дорогостоящих компонентах и т.д. При потере компонентов происходит засорение автоматов установки, что может привести к сбоям и к увеличению времени технологических простоев. Эту потерю можно избежать, используя накладные заправочные концы.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Выпускаются четырех основных размеров для лент шириной 8 мм, 12 мм, 16 мм, 24 мм и 32 мм-44 мм
- Уменьшают потери компонентов при заправке лент, у которых отсутствует заправочный конец
- Обеспечивают высокую надежность соединения заправочного конца и защитной пленки ленты
- Не создают помех в работе питателя и не засоряют его
- Увеличивают производительность за счет уменьшения времени затрачиваемого на заправку питателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Для лент шириной	Ширина	Длина	Упаковка
TE812- 3.2505-300	8 мм	5мм	296мм	Коробка 500штук
TE812- 3.2505-400	8 мм	5мм	396мм	
TE812- 3.2505-500	8 мм	5мм	496мм	
TE12- 3.2507-300	12 мм	7мм	296мм	Коробка 500штук
TE12- 3.2507-400	12 мм	7мм	396мм	
TE12- 3.2507-500	12 мм	7мм	496мм	
TE16- 3.2509-300	16 мм	9мм	296мм	Коробка 500штук
TE16- 3.2509-400	16 мм	9мм	396мм	
TE16- 3.2509-500	16 мм	9мм	496мм	
TE24- 3.2518-300	24 мм	18мм	296мм	Коробка 250штук
TE24- 3.2518-400	24 мм	18мм	396мм	
TE24- 3.2518-500	24 мм	18мм	496мм	
TE3244- 3.2526-300	32 - 44мм	18мм	496мм	Коробка 250штук
TE3244- 3.2526-400	32 - 44мм	18мм	496мм	
TE3244- 3.2526-500	32 - 44мм	18мм	496мм	

ПРИМЕНЕНИЕ

Удалите пленку с части заправочного конца, предназначенного для крепления к защитной пленке ленты.

Очистите от пыли и грязи защитную пленку ленты.

Приклейте и плотно прижмите заправочный конец к защитной пленке, чтобы обеспечить надежное соединение. Заправочный конец прочно прикрепляется к защитной пленке и не отрывается даже при значительном натяжении её в питателе.

Заправьте ленту с компонентами в питатель, используя новый заправочный конец.

ХРАНЕНИЕ

Хранение осуществляется в нормальных условиях. Не подвергайте воздействию влаги и не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами. Удаляйте пленку, защищающую адгезив, непосредственно перед применением. После удаления защитной пленки, не допускайте попадания загрязнений на поверхность адгезива. Это может ухудшить адгезию.

УПАКОВКА

Заправочные концы поставляются трех стандартных размеров (см. технические данные), подходящих для лент с компонентами поверхностного монтажа шириной 8 мм -12 мм, 16 мм, 24 мм и 32 мм-44 мм. Заправочные концы упаковываются по 500 штук для лент с компонентами шириной 8 мм -12 мм, 16 мм и 250 штук для лент шириной 24 мм и 32 мм-44 мм.