

# Лист технической информации

## ET 501



### Маскирующая лента зеленая

#### Технические данные

ET501 Зеленая – полиэфирная лента с резиновым клеевым покрытием, не содержащая кремнийорганических соединений. Предназначена для защиты участков и элементов печатных узлов перед нанесением влагозащитного покрытия. Клеевой слой не содержит силикона, что гарантирует отсутствие остатков клея на поверхности после удаления маскирующего материала. После нанесения влагозащитного покрытия точки или ленты могут быть легко и быстро удалены, не оставляя загрязнений.

#### Свойства

Клеящее вещество	Резиновый клей
Общая толщина	0,2667 мм
Толщина основы	0,1778 мм

Все указанные величины являются приблизительными и приведены исключительно в качестве ориентировочных. Мы не несем ответственности за точность данных значений. Определить пригодность продукта для конкретного предполагаемого использования – под ответственностью пользователя.

#### Упаковка и условия хранения

ET501 Зеленая поставляется в виде порезанных катушек, а также в варианте с однородным покрытием из точек; в заказе диаметр точек указывается следующим образом: ET501G-D x диаметр (например, точки диаметром 6 мм: ET501G-D6).

Срок годности на ленты составляет 24 месяца с даты производства.

#### Примечание.

При нанесении ленты, приклеивающейся при надавливании, на любую поверхность, убедитесь, что на поверхности нет следов масла и других загрязнений, например порошка, пыли или разделительной смазки.



### ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33  
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru