



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

VIGON® EFM ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ОТМЫВКИ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ



VIGON® EFM – высокоэффективная промывочная жидкость, разработанная для удаления остатков флюса с печатных узлов при ручной отмывке. Поставляется в аэрозольных баллонах с насадкой в виде щетки для легкой и простой отмывки. С целью экологии **VIGON® EFM** может поставляться в канистрах.

Классификация материала по степени опасности (HIMS)

Здоровье	1
Воспламеняемость	4
Реактивность	0

Основные технические параметры

Плотность (г/см ³) при 20°C (68°F)	0,715
Поверхностное натяжение (мН/м) при 25°C (77°F)	22
Диапазон кипения (°C/°F)	78-120/172,4-248
Точка вспышки (°C/°F)	-12/10,4
pH (10г / л H ₂ O)	Нейтральный
Давление паров (мбар) при 20°C/68°F	77
Температура отмывки (°C / °F)	При комнатной температуре (20–25)
Растворимость в воде	Не растворим
Концентрация раствора	100 % (готов к применению)

Приведенная информация соответствует 33% концентрации раствора VIGON® A 300

Область применения

Отмывка печатных узлов после пайки

Флюсы с низким содержанием твердых веществ	++	Не оплавленная паяльная паста	++
Остатки синтетических флюсов	++	Клеи поверхностного монтажа или проводящие клеи	★; ★★
Водосмываемые остатки флюса	★		

++ рекомендуется, наилучший результат + рекомендуется

o возможно

★ к для удаления этих загрязнений мы рекомендуем VIGON®SC 200 или VIGON®SC 202

★★ для удаления этих загрязнений мы рекомендуем ZESTRON®HC

Для более детальной информации по остаткам флюса конкретных наименований паяльных паст и флюса запросите нас, или нашего представителя

Процесс			
	Отмывка	Ополаскивание	Сушка
Ручная	VIGON® EFM	VIGON® EFM	На открытом воздухе



ООО «Остек-Интегра»

121467, Российская Федерация
г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2
тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42
materials@ostec-group.ru
www.ostec-materials.ru



VIGON® EFM

VIGON® EFM ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУЧНОЙ ОТМЫВКИ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ

Отличительные особенности:

- Нейтральный pH
- Не содержит галогенов
- Используется при комнатной температуре

Перед использованием убедитесь в совместимости промывочной жидкости с пластмассовыми деталями Вашего изделия.

Преимущества по сравнению с другими промывочными жидкостями:

- Быстрое удаление остатков флюсов.
- Благодаря нейтральному pH совместим с большинством пластиковых материалов.
- Поставляется в удобном аэрозольном баллоне с насадкой в виде щетки, что делает VIGON® EFM идеальным для настольного применения, позволяя наносить промывочную жидкость и очищать щеткой одним движением.
- Имеет низкую точку кипения, обеспечивая быструю сушку без образования налета.

Влияние на окружающую среду и здоровье. Правила безопасности:

VIGON® EFM является биоразлагаемым.

Упаковка:

VIGON® EFM поставляется в аэрозольных баллонах по 300 мл, с целью экономии возможна поставка в бутылках по 1 л.; в канистрах по 25 или 55 л.; в бочках по 200 л.

Условия хранения:

Рекомендуемая температура хранения 5–30 °C. Срок хранения VIGON® EFM в заводской плотно закрытой упаковке составляет не менее 5 лет с даты производства.

ЗАО Предприятие ОСТЕК официальный и единственный партнер, сертифицированный фирмой ZESTRON, для продажи групп продуктов ZESTRON®, VIGON®, ATRON® и предоставления услуг на территории России, Белоруссии, Украины.



ООО «Остек-Интегра»

121467, Российская Федерация
г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2
тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42
materials@ostec-group.ru
www.ostec-materials.ru

VIGON® EFM жидкость для ручной
отмывки печатных узлов