



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

# INDIUM FP-300 ФЛЮС-АППЛИКАТОР С ВОДОСМЫВАЕМОМ ФЛЮСОМ



### Введение

Флюс-аппликатор FP-300 очень удобный и простой в обращении инструмент, что позволяет с высокой точностью наносить флюс в места пайки. Он имеет подпружиненный носик, что позволяет монтажнику путем изменения давления на носик аппликатора легко регулировать наносимое количество флюса.

### Отличительные особенности

- Демонстрирует высокое удобство и легкость в обращении.
- Подходит для бессвинцовой и свинцовой технологий.
- Исключает нанесение избыточного количества флюса.
- Позволяет избежать потеков флюса при работе.
- Позволяет удалять остатки флюса водой.
- Обеспечивает экономный расход флюса.

### Упаковка

Объем аппликатора - 10 граммов жидкого флюса.

### Условия хранения

Срок годности не вскрытого аппликатора – 6 месяцев. Флюс FP-300 имеет низкую точку вспышки, маркируется соответствующим предупреждением и должен храниться, транспортироваться в соответствии требованиями к огнеопасным материалам. Флюс-аппликатор FP-300 рекомендуется хранить и использовать в сухом, хорошо проветриваемом помещении в недостижимости от источников искр и открытого огня. При хранении необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей и воздействия высоких температур.

### Техническая поддержка

Компания ООО «Остек-Интегра» оказывает все-стороннюю техническую помощь пользователям их материалов. Обратившись к нам, вы получите максимально оперативный ответ квалифицированного специалиста.

Табл. 1. Характеристики Indium FP-300

	FP-300
Цвет	Янтарный
Вязкость	11 сПз
Относительная плотность (г/см <sup>3</sup> при 25°С)	0,905
Температура вспышки ( °С ТСС)	11
Точка кипения ( °С)	83
Кислотное число	42
Отмывка	Деионизованная вода
Класс флюса по J-STD-004C	ORM0



#### ООО «Остек-Интегра»

121467, Российская Федерация  
г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2  
тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42  
info@ostec-group.ru, materials@ostec-group.ru  
www.ostec-group.ru, www.ostec-materials.ru

Indium FP-300 Флюс-аппликатор с водосмываемым флюсом